

### 2170<sub>PRO</sub> Spandiconcime Rotativo Professionale CONSIGLIATO PER GRANDI SUPERFICI

Manico regolabile in altezza e con impugnatura di gomma antiscivolo  
Regolatore di apertura ad alta precisione sul manico  
Capacità 54 It - Ruote pneumatiche ø 33 cm  
Solida connessione del contenitore alla culla del telaio per un buon bilanciamento e controllo della distribuzione - Coppia conica ad altissimo rendimento

Optional: Copertura antipioggia

Peso scatola: 13 kg

Quantità x pallet: 27



The New EV-N-SPRED®



### 2170<sub>T</sub> Spandiconcime Rotativo Professionale CONSIGLIATO PER GRANDI SUPERFICI

Modello da traino con rotazione inversa. Regolatore di apertura ad alta precisione.  
Capacità 54 It - Ruote pneumatiche ø 33 cm  
Solida connessione del contenitore alla culla del telaio per un buon bilanciamento e controllo della distribuzione - Coppia conica ad altissimo rendimento

Optional: Copertura antipioggia

Peso scatola: 13 kg

Quantità x pallet: 27



The New EV-N-SPRED®



### C24<sub>HDS-SU</sub> Spandiconcime Rotativo Professionale INOX - CONSIGLIATO PER GRANDI SUPERFICI

Ruote extra-large diam. 33  
Contenitore da 54 litri - Telaio doppia culla  
Parzializzatori laterali  
Impugnatura regolabile

Optional: Copertura antipioggia

Peso scatola: xx kg

Quantità x pallet: xx



The New EV-N-SPRED®



### M21S Spargitore Professionale 12 volt

Telaio a Tubo-Quadro in acciaio di facile montaggio su qualsiasi mezzo.

Ventola motorizzata 12-V

Contenitore da 54 It  
Capacità di carico fino a 90 kg  
Apertura ad alta precisione.

DISPONIBILE BROCHURE DETTAGLIATA



### M80 Spargitore Professionale 12 volt

Telaio in acciaio inox

Ventola motorizzata 12-V

Contenitore da 110 It.

Comando elettrico dalla cabina

Facile montaggio su qualsiasi mezzo

DISPONIBILE BROCHURE DETTAGLIATA

